SERVI SECO SA

BÜFA

---------- **INFORMACIÓN TÉCNICA** ----------

NEUTRACID LIQUIDO

Líquido secuestrante de ácidos para el mantenimiento del disolvente. Para su aplicación en el destilador de todo tipo de máquinas de limpieza en seco

Aplicación: En todos los disolventes usuales.

Datos físicos:

Densidad a 20ºC:	1,00
Valor pH:	8,0 - 8,5
Estado iónico:	catiónico

Propiedades:

- Reduce los elementos ácidos de disociación (ácido clorhídrico), evitando la corrosión y oxidación de la máquina de seco.

- Absorve los elementos ácido-grasos, evitando los olores desagradables en el disolvente y en las prendas.

Modo de empleo:

DOSIFICACIÓN MANUAL
Después de medir el Ph en el agua del separador de agua de contacto mediante papel o el equipo medidor, se dosificará en mililitros por cada 100 litros de disolvente, según se indica:

Valor Ph	3	4	5	6	7	8		
Mililitros	100	75	50	25	10	5	de	NEUTRACID LIQUIDO

Partiendo de un valor ph neutro (7-8), se enviarán al destilador 10 ml. después de cada limpieza del destilador. En los progaramas con envío al destilador, es posible poner la dosificación directamente en el prefiltro, del cual pasará el destilador al finalizar el lavado.

DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA
Consiste en un dosificador electrónico con sonda medidora dentro del agua del separador del agua de contacto. Esto garantiza una mejor medición para conconer el valor pH exacto. El dosificador añade la cantidad necesario de NEUTRACID LIQUIDO.

Solamente cuando los ácidos entren en el sistema enforma de residuos adheridos a las prendas (como en el caso de ropa de trabajo muy sucia), será conveniente añadirlo al prefiltro, de manera que será conducido al destilador junto al prelavado.

La sobre-dosificación de NEUTRACID LIQUIDO no provoca ningún tipo de reacción indeseada.

Almacenamiento: Barril de 10 litros.